

1. Codice di identificazione : **STHB0104M**
2. Identificazione prodotto: **TAPPETO DRENANATE HARD - PA 12,5 SURF HARD**
3. Destinazioni d'uso previste: **EN 13108-7:2006/AC:2008** **Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti**
4. Fabbricante: **Vezzola S.p.A.**
sede legale via Mantova n. 39 - 25017 Lonato del Garda (Bs)
sede impianto produzione congl. bituminosi: via Delle Allodole - 25018 Montichiari (Bs)
5. Mandatario: **NON APPLICABILE**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: **2+**
7. Rilascio da organismo certificato n° **1372 - Tecno Piemonte S.p.A.**
Ha rilasciato il **certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica** sui seguenti elementi:
i) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione fabbrica
ii) Sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica
avente il seguente numero: **1372 - CPD - 1640**
8. Valutazione Tecnica Europea: **NON APPLICABILE**
9. Prestazioni dichiarate:

Prove iniziali secondo prospetto ZA.1 della norma di riferimento		
Denominazione del produttore:	TAPPETO DRENANATE HARD - PA 12,5 SURF HARD	
Impiego previsto:	EN 13108-7:2006/AC:2008	
Granulometria (passante)		
	Setaccio da 12,5 mm	100%
	Setaccio da 8 mm	82%
	Setaccio da 4 mm	23%
	Setaccio da 2 mm	16%
	Setaccio da 0,5 mm	10%
	Setaccio da 0,063 mm	6,3%
Contenuto minimo di legante		Bmin 4,90 %
Contenuto di vuoti		
- massimo (a 10 rotazioni)		24,2%
- minimo (a 130 rotazioni)		16,8%
Sensibilità all'acqua		Npd
Perdita di particelle		Npd
Permeabilità orizzontale		Npd
Permeabilità verticale		Npd
Drenaggio di bitume		Npd
Reazione al fuoco		Npd
Temperatura della miscela		Da 160°C a 180°C
Sostanze pericolose		Npd

* condizioni di prova dimostrativa selezionate in conformità con alla EN 13108 - 20

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Montichiari (Bs) 05/10/17

Il Rappresentante della Direzione


Vezzola SpA
Via Mantova, 39 - 25017 LONATO DEL GARDA - (Brescia)
Codice fiscale n° 01547140176
Partita IVA n° 00634510994

1. Codice di identificazione : **STHB 0104**
2. Identificazione prodotto: **USURA DRENANTE FONOASSORBENTE - PA 16 DREN PMB 45/80-70**
3. Destinazioni d'uso previste: **EN 13108-7:2006/AC:2008** **Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti**
4. Fabbricante: **Vezzola S.p.A.**
sede legale via Mantova n. 39 - 25017 Lonato del Garda (Bs)
sede impianto produzione congl. bituminosi: via Delle Allodole - 25018 Montichiari (Bs) / Pegognaga, strada Caramasche (Mn) / Lonato d/G, via Mantova 39 (Bs)
5. Mandatario: **NON APPLICABILE**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: **2+**
7. Rilascio da organismo certificato n° **1372 - Tecno Piemonte S.p.A.**
Ha rilasciato il **certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica** sui seguenti elementi:
i) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione fabbrica
ii) Sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica
avente il seguente numero: **1372 - CPD - 1640**
8. Valutazione Tecnica Europea: **NON APPLICABILE**
9. Prestazioni dichiarate:

Prove iniziali secondo prospetto ZA.1 della norma di riferimento		
Denominazione del produttore:	USURA DRENANTE FONOASSORBENTE - PA 16 DREN PMB 45/80-70	
Impiego previsto:	EN 13108-7:2006/AC:2008	
Granulometria (passante)		
	Setaccio da 20 mm	100%
	Setaccio da 16 mm	98%
	Setaccio da 12,5 mm	68%
	Setaccio da 8 mm	27%
	Setaccio da 4 mm	20%
	Setaccio da 2 mm	15%
	Setaccio da 0,5 mm	8%
	Setaccio da 0,063 mm	5,3%
Contenuto minimo di legante		Bmin 4,40 %
Contenuto di vuoti		
	- massimo (a 10 rotazioni)	31,6%
	- minimo (a 130 rotazioni)	22,4%
Sensibilità all'acqua		Npd
Perdita di particelle		Npd
Permeabilità orizzontale		Npd
Permeabilità verticale		Npd
Drenaggio di bitume		Npd
Reazione al fuoco		Npd
Temperatura della miscela		Da 150°C a 180°C
Sostanze pericolose		Npd

* condizioni di prova dimostrativa selezionate in conformità con alla EN 13108 - 20

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Montichiari/Lonato/Pegognaga 01/04/18

Il Rappresentante della Direzione


Vezzola SpA
Via Mantova, 39 - 25017 LONATO del GARDA - (Brescia)
Codice fiscale n° 01547140176
Partita IVA n° 00634510984

1. Codice di identificazione : **STHB 0104g**
2. Identificazione prodotto: **USURA DRENANTE FONOASSORBENTE - PA 16 DREN PMB 45/80-70**
3. Destinazioni d'uso previste: **EN 13108-7:2006/AC:2008** **Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti**
4. Fabbricante: **Vezzola S.p.A.**
sede legale via Mantova n. 39 - 25017 Lonato del Garda (Bs)
sede impianto produzione congl. bituminosi: via Delle Allodole - 25018 Montichiari (Bs) / Pegognaga, strada Caramasche (Mn) / Lonato d/G, via Mantova 39 (Bs)
5. Mandatario: **NON APPLICABILE**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: **2+**
7. Rilascio da organismo certificato n° **1372 - Tecno Piemonte S.p.A.**
Ha rilasciato il **certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica** sui seguenti elementi:
i) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione fabbrica
ii) Sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica
avente il seguente numero: **1372 - CPD - 1640**
8. Valutazione Tecnica Europea: **NON APPLICABILE**
9. Prestazioni dichiarate:

Prove iniziali secondo prospetto ZA.1 della norma di riferimento		
Denominazione del produttore:	USURA DRENANTE FONOASSORBENTE - PA 16 DREN PMB 45/80-70	
Impiego previsto:	EN 13108-7:2006/AC:2008	
Granulometria (passante)		
	Setaccio da 20 mm	100%
	Setaccio da 16 mm	96%
	Setaccio da 12,5 mm	72%
	Setaccio da 8 mm	27%
	Setaccio da 4 mm	21%
	Setaccio da 2 mm	15%
	Setaccio da 0,5 mm	8%
	Setaccio da 0,063 mm	5,2%
Contenuto minimo di legante		Bmin 4,40 %
Contenuto di vuoti		
	- massimo (a 10 rotazioni)	31,6%
	- minimo (a 130 rotazioni)	22,4%
Sensibilità all'acqua		Npd
Perdita di particelle		Npd
Permeabilità orizzontale		Npd
Permeabilità verticale		Npd
Drenaggio di bitume		Npd
Reazione al fuoco		Npd
Temperatura della miscela		Da 150°C a 180°C
Sostanze pericolose		Npd

* condizioni di prova dimostrativa selezionate in conformità con alla EN 13108 - 20

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Montichiari/Lonato/Pegognaga 01/04/18

Il Rappresentante della Direzione


Vezzola SpA
Via Mantova, 39 - 25017 LONATO DEL GARDA - (Brescia)
Codice fiscale n° 01547140176
Partita IVA n° 00634510984